



DB 22
inverter DDC



refrigerante ecologico R410A offre le migliori prestazioni



filtro fotocatalizzatore decompone varie sostanze organiche e chimiche ed elimina gli odori sgradevoli



ionizzatore: produce ioni negativi per purificare l'aria e dare beneficio all'organismo



il doppio deflettore si muove in senso longitudinale affinché il flusso d'aria non soffi direttamente sulle persone



pannello frontale facilmente lavabile



deumidificazione



temporizzatore impostabile nelle 24 ore



tecnologia Inverter DDC a corrente continua per un maggiore risparmio energetico



filtro bacteria-killing per ridurre la quantità di batteri presenti nell'aria dannosi alla salute



flusso d'aria tridimensionale: il doppio movimento dei deflettori orizzontali e verticali garantisce una migliore distribuzione dell'aria



per rendere più facile l'utilizzo delle funzioni la macchina è dotata di display a colori, uno per ogni funzione



auto-restart: per un riavvio automatico del climatizzatore dopo un'interruzione della tensione di alimentazione



modalità Soft: funzionamento ultra silenzioso



modalità notturna Sleep

Questo modello va a completare la gamma monosplit Inverter DDC (vedi catalogo generale sezione highline)

Modello	R410A	Inverter DDC	Design HV(DB)
7000	X	X	X
9000	X	X	X
12000	X	X	X
18000	X	X	X

Modello	HSU-22HV03/R2(DB)	
Codice commerciale		
Potenza resa raff.	W	6000(720-6300)
Potenza resa risc.	W	6400(1100-7800)
Potenza assorbita raff.	W	1980(310-2450)
Potenza assorbita risc.	W	2100(450-2650)
Corrente assorbita in raff.	A	8,8(1,3-11,0)
Corrente assorbita in risc.	A	9,4(2,7-13,0)
EER	3,03	
COP	3,05	
Volume aria trattato	m ³ /h	680
Deumidificazione	l/h	2,3
Rumorosità UI	dB(A)	44/39/37
Rumorosità UE	dB(A)	56
Carica refrigerante	kg	1,9
Tubazione liquido Ø	mm	6,35
Tubazione gas Ø	mm	12,7
Dimensioni UI	mm	870x225x305
Dimensioni UE	mm	820x310x682
Peso netto UI	kg	12
Peso netto UE	kg	59
Lunghezza tubazioni standard	m	5
Lunghezza tubazioni max	m	15
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std.	gr/m	20
Dislivello max UI - UE senza sifone	m	5

